

## Type 236 - Galets de guidage en polyuréthane VULKOPAN®



Galet de guidage en polyuréthane VULKOPAN® directement injecté sur le roulement à billes de précision. Haute résistance mécanique, excellente résistance à l'usure. Dureté Shore D59. Température d'utilisation : -40°C à +85°C.

Moyeu à roulement à billes de précision type ZZ.  
Disponible à la demande, avec roulement à billes de précision type 2RS.

Références					Réf. Rlts	
236-025010006Z	25	10	6	6	626	20
236-030011008Z	30	11	7	8	608	30
236-030011009Z	30	11	7	9	609	20
236-032016008Z	32	16	7	8	608	45
236-035011008Z	35	11	7	8	608	40
236-040014010Z	40	14	9	10	6200	70
236-040020010Z	40	20	9	10	6200	90
236-050015010Z	50	15	9	10	6200	100
236-050018012Z	50	18	10	12	6201	100
236-050018017Z	50	18	10	17	6003	110
236-050025012Z	50	25	10	12	6201	125
236-050018015Z	50	18	11	15	6202	110
236-053020017Z	53	20	12	17	6203	75
236-055024020Z	55	24	14	20	6204	80
236-060025015Z	60	25	11	15	6202	150
236-060020017Z	60	20	12	17	6203	150
<b>236-070025020Z</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>6204</b>	<b>200</b>
236-073025020Z	73	25	14	20	6204	210
236-075020017Z	75	20	14	17	6303	160
236-075021020Z	75	21	14	20	6204	160
236-080025025Z	80	25	15	25	6205	215

## Type 140 - Galets en polyuréthane ACLATHAN®



Galet à bandage ACLAN® en élastomère de polyuréthane de haute qualité moulé sur un moyeu en acier. Dureté Shore A : 93±5. Température d'utilisation : 90°C maxi.

Moyeu à roulement à billes de précision.

Spécialement mis au point pour supporter de fortes charges. Extrêmement silencieux en fonctionnement, très bonne souplesse élastique, résistant à l'usure et à l'abrasion.

Références					Réf. Rlts	
-140412	40	15	8	10	6000ZZ	60
-142205	40	20	8	10	6000ZZ	80
-140413	50	15	8	10	6000ZZ	85
-140414	50	18	10	17	6003ZZ	95
-140415	60	18	10	17	6003ZZ	110
-140416	60	20	12	20	6004ZZ	120
-140582	70	15	12	20	6004ZZ	110
-140417	70	20	12	20	6004ZZ	130
-140418	70	25	15	25	6205ZZ	150
-140419	80	20	15	25	6205ZZ	150
-140420	80	25	15	25	6205ZZ	170
-140424	100	25	15	25	6205ZZ	210
-140774	125	20	15	25	6205ZZ	240