



H = Høyde, B = Bredde, D = Dybde



DEFA LifeboatCharger 42V 3x5

En sprutsikker og kompakt 3 x 12V vedlikeholdslader for fastmontering i livbåter med batteristørrelser opp til 3 x 100Ah. Laderen trekker ikke strøm fra batteriet når 42VAC ikke er tilkoblet. Den har egen koblingsboks hvor det finnes en relé funksjon (tilslutter/bryter) som er styrt av nett tilførsel. Flere tilkoblings klemmer for 42VAC gir muligheten for viderekobling av nett til andre applikasjoner f.eks. motorvarmer.

DEFA AS er sertifisert å produsere etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmerprodukter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

Artikkelnummer

IP nippler inn og ut: 700116

PlugIn inn og IP nippler: ut: 700114

Inngår i

Leveres i enkeltforpakning.

Montering

Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr. Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Vedlikehold

Laderen er vedlikeholdsfri.

www.defa.com

Tekniske spesifikasjoner (@ +20°C)

Inngangsspenning [Vac - Hz]	42 +/-10% , 46-64
Inngangsstrøm. Max [Arms]	3x3,9
Driftstemperatur [°C]	-25/+40
Ladespenning* ved S1. Max [VDC]	14,4
Vedlikeholdsladning ved S2. Max [VDC]	13,3
Anbefalt batteri. Max [Ah]	3x100
Tetthet [IP] 700116 / 700114	66/44
H/B/D [mm]	245x220x110
Vekt [kg]	9,3
Godkjenninger	EMC EN 55014 SAFETY IEC 60335-2-29