



Technisches Datenblatt (Technical datasheet)

SBA Art.-Nr.

168-0125

SBA item no.

Produktbezeichnung

Steuertransformator ETKU

Type of product

200-550/115-115/2000 UL-Zeichen

Leistung VA	2000/4600	rated output power VA
Eingangsspannung V	200/220/240/360/380/400/420/440/460/480/500/530/550	rated supply voltage V
Frequenz Hz	50-60	rated frequency Hz
Ausgangsspannung V	I 115 II 115	rated output voltage V
Ausgangsstrom A	8,7 8,7	rated output current A
Schaltgruppe PRI-sec	Iiii0	vector group PRI-sec
Schutzart // Schutzklasse	IP 00 // I	protection index//class
Norm	VDE 0570 / EN 61558-2-2/-4	specifications (standards)
Zulassungen	mit cUL-Prüfzeichen (UL-File E250288)	approvals
Isolationskl. // Betriebsart	T40/B-UL-Z // DB	protection index/ op. mode
Anschlüsse Eingang	Klemmen	input connections
Anschlüsse Ausgang	Klemmen	output connections
Wicklungsart	1-Kammer (getrennte Wicklungen)	type of winding
Montage	auf Fußplatten stehend	installation
Oberflächenbehandlung	kpl. vakuumimprägniert Tränkharz	surface treatment
Zubehör	mit Prüfzeichen UL 250288 / CSA 255319	accessories
	Herstellungsland: DE ECCN: N AL: N	
Verlustleistung W (typ.)	Fe: 44W // Cu: 75W	power loss W (typ.)
Maße: B x T x H (mm) ca.	174 x 167 x 148	dimensions: WxDxH (mm) approx
Gewicht:(Kg) ca.	20,50	weight: (kg) approx
Stat. Warennummer	85043200	customs tariff number