


Sicherheits-Schnellverschlusskupplungen mit Entriegelungssicherung - einseitig absperrend **Serie ES**

DN7,2

- NEU: Jetzt mit Kontermutter
- Einfacher und effektiver Schutz gegen unbeabsichtigtes Entkuppeln durch Aufschrauben der Kontermutter. (Entkuppeln nur möglich durch Öffnen der Kontermutter)
- Zum Kuppeln mit Standard Stecknippeln DN 7,2
- Zur Verwendung für Druckluft oder flüssige Medien z. B. in der Kanalreinigung und -sanierung

Werkstoffe

- Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil, Kontermutter: Messing MS 58 blank
- Federn: Edelstahl 1.4310
- Stifte: Edelstahl 1.4305
- Dichtungen: Perbunan



Steckprofil in Originalgröße

Max. Betriebsdruck	Temperatur	DN	Gewinde	Durchflussmenge	Bedienung	Ventilart	Medium	Gebiet	
PN 35 bar	-20°C – +100°C	7,2	ISO 228	1000 l/min	Einhand	Einseitig absperrend	Luft u.a.	Weltweit	10

Kupplungen mit Außengewinde

Gewindeanschluss	L	SW	D	L1	Gewicht	Art.Nr.
G 1/4 a	45	22	27	9	103	ES 14 AM

Kupplungen mit Innengewinde

Gewinde	L	SW	D	L1	Gewicht	Art.Nr.
G 1/4 i	41	22	27	10,5	106	ES 14 IM

Kupplungen mit Schlauchtülle

Schlauchanschluss	L	SW	D	L1	Gewicht	Art.Nr.
SLW 13	61	22	27	25	109	ES 13 TM

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ ZOS (© Katalogseite 414) oder Typ HS (© Katalogseite 415) oder Presshülsen Typ LPH (© Katalogseite 418)
Weitere Größen auf Anfrage.

